

# HRVATSKE CESTE d.o.o.

za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb-Medveščak, Vončinina 3, Republika Hrvatska

## SEKTOR ZA ODRŽAVANJE

### ISPOSTAVA VARAŽDIN

Kralja Petra Krešimira IV-25

Klasa: 340-09/12-08/32

Ur.broj: 345-557.01-387-12-3

Varaždin, 11.04.2012.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

Primljeno:	13-04-2012		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.		
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.	

Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb-Medveščak, Vončinina 3, Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV 25, na temelju čl. 55. Zakona o cestama (NN 84/11), sudjelujući u postupku izdavanja lokacijske dozvole, povodom zahtjeva Koprivničko – koprivničke županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci, Klasa: UP-I-350-05/11-02/92, za investitora Komunalno poduzeće Križevci d.o.o., utvrđuju

## POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

1. Utvrđuju se posebni uvjeti građenja za rekonstrukciju kanalizacijskog sustava „Križevci – centar“, cjelina 2B, odnosno unutar zaštitnog pojasa državne ceste D41.
2. Posebni uvjeti su:
  - 2.1. Kanalizacijski sustav treba položiti van cestovnog zemljišta državne ceste (cestovno zemljište definirano je čl. 4. Zakona o cestama (NN 84/11)).
  - 2.2. Na dionicama gdje se uvjetovana udaljenost ne može postići zbog objekata ili postojećih instalacija iste se mogu projektirati bliže kolniku ceste ovisno o mikrolokaciji uz slijedeće uvjete:
    - minimalno 2,00 m od nožice nasipa uz uvjet da se ne zadire u pokos nasipa
    - minimalno 2,0 m od vanjskog ruba asfalta državne ceste ukoliko je okolni teren u nivou s cestom
  - 2.3. Kod polaganja cjevovoda ne smije se narušiti kontinuitet odvodnje sa kolnika državne ceste i cestovnog zemljišta.
  - 2.4. Kanalizaciju uz državnu cestu, potrebno je dimenzionirati za prihvat oborinskih voda s kolnika ceste.
  - 2.5. Sve prijelaze ispod asfaltiranih prometnica i autobusnih stajališta izvesti **isključivo** horizontalnim bušenjem trupa ceste okomito na os iste, na minimalnoj dubini od 1,5 m od kote nivelete prometnice.
  - 2.6. Ne dozvoljava se polaganje kanalizacijskog cjevovoda u kolniku i bankini državne ceste, te na cestovne objekte (mostove, propuste, potporne zidove).
  - 2.7. Kanalizacijski cjevovod položiti na način:
    - da se ne ugrozi stabilnost trupa ceste
    - da se sanacija rova izvrši u skladu s propisanim pravilima struke sa uređenjem i dovođenjem u prvobitno stanje zemljišta, korištenog za potrebe manipulacije prilikom polaganja instalacija.
  - 2.8. U slučaju da se utvrdi da je došlo do oštećenja cestovnih površina i korištenog zemljišta uslijed nekvalitetno izvedenih radova, subjekt koji će upravljati izgrađenim kanalizacijskim cjevovodom, utvrđene nedostatke mora otkloniti i nakon garantnog roka (oštećenja izazvana višom silom se ne odnose na prethodni uvjet).
  - 2.9. Projektnom dokumentacijom potrebno je razraditi detalj zaštite rova i građevinskih objekata u zoni zahvata polaganja predmetne instalacije.
  - 2.10. Za dionice navedene pod 2.2. investitor je dužan u skladu s člankom 25. Zakona o cestama, te čl. 3., 8. i 9. Pravilnika o korištenju cestovnog zemljišta regulirati odnose sa Hrvatskim cestama d.o.o., (za dionice koje se nalaze izvan naselja, gdje se ne rješava oborinska odvodnja sa kolnika ceste).

- 2.11. *Uvjete i suglasnosti za polaganje kanalizacijskog cjevovoda u zoni već postavljene instalacije kao i troškove eventualnog izmještanja ili zaštite istih, u zoni zahvata, podnositelj zahtjeva dužan je regulirati sa vlasnikom instalacije. Izmještanje ili zaštitu instalacija nije moguće vršiti na način da se oštećuje kolnik i trup državne ceste.*
  - 2.12. *Za radove u cestovnom zemljištu investitor je dužan ishoditi odobrenje Hrvatskih cesta d.o.o., glede prava građenja kanalizacije u cestovnom zemljištu.*
  - 2.13. *Izgradnja kanalizacijskog cjevovoda u cestovnom zemljištu dozvoljava se uz uvjet da vlasnik instalacija ili subjekt koji će upravljati izgrađenim cjevovodom u slučaju buduće rekonstrukcije ceste ili pojačanog održavanja ceste, ukoliko će to biti potrebno, izmakne ili zaštititi cjevovod o svom trošku.*
  - 2.14. *U slučaju pod 2.1 i 2.2. projekat treba sadržavati:*
    - a) *prikaz dionica cjevovoda u cestovnom zemljištu ( cestovna stacionaža, poprečni profili, udaljenost od ruba asfalta ili od osi ceste i dubinu postavljanja vodova ),*
    - b) *opis načina izvođenja radova i sanacije iskopanog rova, te planiranih mjera zaštite ceste tokom građenja kanalizacije,*
    - c) *elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova,*
    - d) *tabelarni prikaz dužine postavljanja instalacija u cestovno zemljište.*
  - 2.15. *Za polaganje instalacija uz javne ceste koje nisu u nadležnosti Hrvatskih cesta d.o.o., kao i za prijelaze instalacija preko istih potrebno je ishoditi uvjete kod subjekata koji upravljaju predmetnim javnim cestama.*
  - 2.16. *Sve štete na državnoj cesti i cestovnom zemljištu, štete na privatnim objektima, kao i štete trećim osobama prouzročene polaganjem kanalizacijskog cjevovoda snosi investitor izgradnje kanalizacije.*
3. *Na osnovu potvrđene projektne dokumentacije da je ista u skladu s izdanim posebnim uvjetima građenja može se zatražiti izdavanje građevne dozvole kod nadležnog organa.*
  4. *Prije početka radova potrebno je od Hrvatskih cesta d.o.o. ishoditi odobrenje za gradnju objekta koji je predmet ovih posebnih uvjeta građenja.*
    - 4.1. *Zahtjevu za izdavanje odobrenja potrebno je priložiti:*
      - a) *terminski plan izvođenja radova*
      - b) *podatke o odgovornoj osobi, tj. imenovanom inženjeru gradilišta, te nadzornoj službi nad izvođenjem radova*
      - c) *pismenu izjavu investitora da je upoznat i suglasan sa odredbama iz točke 2.8., 2.13. i 2.16. ovih posebnih uvjeta građenja*
  5. *Po izgradnji objekta koji je predmet ovih uvjeta, potrebno je dostaviti Hrvatskim cestama d.o.o. Ispostava Varaždin, geodetske snimke instalacija položenih u cestovno zemljište sa ucrtanim rubom asfalta i stacionažom prometnice.*
  6. *Uvjete vrijede dvije godine od dana izdavanja, a nakon tog roka investitor odnosno korisnik dužan je zatražiti nove ili produljenje vrijednosti starih uvjeta.*

Dostaviti:

1. Podnositelj zahtjeva,
2. HC d.o.o. Zagreb
3. Arhiva



Križevci, 01.03.2012.

ZAPISNIK

sastavljen dana 01.03.2012 o uvidu u idejni projekt za ishođenje lok. DOZVOLE gradnju REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJE T.D. 263/12B od ... god. izrađen od DG Hidroprojekt 91 u prostorijama Koprivničko-križevačke županije, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima, I. Z. Dijankovečkog 18.

U ovom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci, vodi se postupak za izdavanje lokacijske dozvole za predmetni zahvat po zahtjevu Komunalno poduzeće te su pozivom od USMENI DOGOVOR god. pozvane zainteresirane stranke radi upoznavanja s predmetnim zahvatom i davanja izjašnjenja.

Na uvid prema navedenom pozivu pristupili su:

- 1. za Komunalno Križevci
2. za 'Radnik', d.o.o. Križevci - g. FURMEG
3.
4.
5.

Nakon uvida u idejni projekt stranke daju slijedeće izjašnjenje:

Nakon sastajanja na terenu u ul. B. J. Jelačića i po izvješti Arare plinovoda tj. nakon utvrdavanja točne lokacije istog, je da planiranu kanalizaciju ne treba izmijeniti PREMA ISTOKU iz razloga što je ugrađeni plinovod na cca 5,0 m od ruba ceste (istočni cestarni pojas). Konstatira se da vrijede i ne treba utvrdjavati nove posebne uvjete tj. vrijede uvjeti od 'Radnik', d.o.o. od 28.07.2011. - br. 121/001/jf.

Zapisnik je pročitan svima prisutnima i na njega nemaju primjedbi te se isti zaključuje.

Prisutni: (za FURMEG (za 'RADNIK'))

Voditelj postupka: - za UPRAVNI ODJEL Križevci - Sačanić (STRUČNI SURADNIK)

Križevci, 29. 02. 2012.

### Z A P I S N I K

sastavljen dana 29. 02. 2012 o uvidu u idejni projekt za ishođenje LOKA. S. D02 gradnju REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJE "2 B" T.D. 2631/2 B od 27. 02. 2012. god. izrađen od DPG Hidroprojekt 91 u prostorijama Koprivničko-križevačke županije, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima, I. Z. Dijankovečkog 18.

U ovom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci, vodi se postupak za izdavanje lokacijske dozvole za predmetni zahvat po zahtjevu Komunalno poljoprivrede te su pozivom od USMENO god. pozvane zainteresirane stranke radi upoznavanja s predmetnim zahvatom i davanja izjašnjenja.

Na uvid prema navedenom pozivu pristupili su:

1. za ŽUC Koprivničko-križ. županije - M. Kovačić
2. za RANIK, d.o.o. - g. FURMEG
3. za "komunalno" - g. KOZARIĆ
4. za UPRAVNI ODJEL PROST. UREĐENJA
- 5.

Nakon uvida u idejni projekt stranke daju sljedeće izjašnjenje:

- po uvidu u Idejni projekt TD 2631/2 B je ukratko da od zahva 19 - 21 u strani cjevovoda - u istočnoj strani ul. B. J. Jelačića (dionica 3/ od Neluju ul. do radovića na komunalnom) treba cjevovod pomaknuti i izmjestiti prema istoku za cca 60 cm od postojećeg plinovoda - to se se prikazati u Idejnom projektu.
- M. Kovačić ŽUC-a, izjavljuje da vrijede i ostaju isti izdani posebni uvjeti od 01. 08. 2011. g.

Zapisnik je pročitao svima prisutnima i na njega nemaju primjedbi te se isti zaključuje.

Prisutni:

1. M. Kovačić - KOVAČIĆ
2. g. Furmeš - FURMEG
3. g. Kozarić - KOZARIĆ
- 4.
- 5.

Voditelj postupka:

g. Bob - Sačana



Telefon: (048) 711-208  
Telefax: (048) 711-209

KLASA:340-09/11-03/178  
UR. BROJ: 2141-376-06-848-5-2  
Križevci, 01.08.2011.

Republika Hrvatska  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

E-mail: zuc-krizevci@kc.t-com.hr

01-08-2011

Primljeno:	1102-80-10	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Uredbeni broj	Prij.	Vrij.

Županijska uprava za ceste, pravna osoba za upravljanje županijskim i lokalnim cestama, Križevci, I.Z. Dijankovečkog 3, na temelju Zakona o cestama (N.N. br. 84/11), čl. 55. stavak 1, povodom zahtjeva Koprivničko-križevačke županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci (Klasa: UP-I-350-05/11-02/92, Ur. Br.: 2137/1-06/203-11-2), a u predmetu utvrđivanja Posebnih uvjeta građenja, utvrđuje:

## POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

1. Utvrđuju se Posebni uvjeti građenja za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „Križevci“ – Rekonstrukcija kanalizacijskog sustava „Križevci – centar“ (cjelina br. 2 B), na javnoj cesti, odnosno unutar zaštitnog pojasa javne ceste L 26067 za investitora „Komunalno poduzeće“ d.o.o., D. Grdenića 7, Križevci.
2. Posebni uvjeti su:
  - 2.1. Instalacije smjestiti van cestovnog zemljišta (cestovno zemljište definirano je čl. 4. Zakona o cestama N.N. 84/11).
  - 2.2. Na dionicama gdje zbog postojećih objekata ili instalacija, instalacije nije moguće smjestiti van cestovnog zemljišta, instalacije se mogu projektirati u cestovnom zemljištu sa uvjetima sanacije, i to:
    - a) Ako se instalacije smještaju uz rub postojećeg asfaltnog kolnika (na dubini od minimalno 1,50 m od kote nivelete asfaltnog kolnika) sanaciju rova izvršiti na način da se izvrši nasipavanje kvalitetnog kamenog materijala ili šljunka sa zbijanjem u slojevima. Nasipavanje izvršiti u cijeloj dubini rova.
  - 2.3. Prijelaze javnih cesta izvesti bušenjem trupa ceste, na dubini 1,50 m od kote nivelete kolnika i 0,80 m kote nivelete dna cestovnog jarka. Bušenjem postaviti zaštitnu kolonu u širini ceste i cestovnog zemljišta. Rov iz kojeg će se bušiti mora biti udaljen minimalno 2,00 m. Iznimno se dozvoljava prekop javnih cesta uz traženje posebne Suglasnosti i uz uvjete sanacije od Županijske uprave za ceste.
  - 2.4. U slučaju pod 2.2. investitor je dužan u skladu s člankom 86. i 87. Zakona o cestama regulirati odnose sa Županijskom upravom za ceste Križevci.
  - 2.5. Projekt treba sadržavati:
    - a) prikaz dionica sa cestovnom stacionažom i udaljenostima od ruba kolnika,
    - b) način izvođenja radova, mjere zaštite ceste i način sanacije iskopanog rova,
    - c) prometnu signalizaciju za izvođenje radova,

- d) tabelarni prikaz dužine instalacija postavljenih u cestovno zemljište,
- e) troškovnik.

2.6. Za sva oštećenja (javne ceste, bankine, nasipi, usjeci, objekti na cesti i njenoj opremi) koja nastanu kod izvođenja radova na polaganju instalacija, investitor je dužan preko izvođača izvesti sanaciju javnih cesta u skladu s uvjetima pravne osobe koja upravlja javnom cestom.

2.7. Ukoliko prilikom odvoza materijala iz iskopa i dovoza zamjenskog materijala za potrebe gradilišta dođe do oštećenja javnih cesta po kojima se odvoz i dovoz materijala obavlja, investitor je dužan preko izvođača izvesti sanaciju javnih cesta u skladu s uvjetima pravne osobe koja upravlja javnom cestom.

- 3. Tehnička dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrđenim Posebnim uvjetima građenja.
- 4. Prije izdavanja Potvrde Glavnog projekta investitor odnosno projektant treba dostaviti Županijskoj upravi za ceste tehničku dokumentaciju radi njene ovjere usklađenosti s Posebnim uvjetima građenja. Potrebno je dostaviti za potrebe Županijske uprave za ceste Izvod iz Glavnog projekta sa prikazom instalacija u pojasu županijskih i lokalnih cesta a mora sadržavati podatke iz točke 2.5..
- 5. Najkasnije 10 dana prije izvođenja radova unutar cestovnog zemljišta investitor je dužan od nadležne uprave za ceste ishoditi Suglasnost za izvođenje radova uz javnu cestu sukladno Zakonu o cestama (NN 84/11), čl. 25., 55. i 57., uz dostavu Potvrde Glavnog projekta i Elaborata iskolčenja na geodetskoj podlozi.
- 6. Za izdavanje Suglasnosti za izvođenje radova uz javnu cestu potrebno je osim projektne dokumentacije iz točke 3. ovih Uvjeta dostaviti i terminski plan izvođenja radova i podatke o izvođaču radova.
- 7. Troškove postupka u iznosu od 300,00 kn snosi investitor.



Krešimir Janach, dipl.ing.prom.

Dostaviti:

- 1. Podnositelj zahtjeva,
- 2. Arhiva ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD KRIŽEVCI

Upravni odjel za stambeno  
komunalne djelatnosti

KLASA: 350-01/11-01/18

URBROJ: 2137/02-02/3-11-3

Križevci, 29.09.2011.

za: gđa B. KUOK

Republika Hrvatska  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
2137/1-02/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

Primljeno:	05-10-2011	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

## KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša  
Ispostava Križevci

**K R I Ž E V C I**

Grad Križevci, Upravni odjel za stambeno komunalne djelatnosti, a povodom zahtjeva Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci, KLASA: UP-I-350-05/11-02/92, URBROJ: 2137/1-06/203-11-02, od 14.09.2011. za nerazvrstane ceste daje

### POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

za građevinu: **SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE "KRIŽEVCI", Rekonstrukcija kanalizacijskog sustava " Križevci-centar", CJELINA 2B, Glavni kolektor sliva sifona 6**, koji je obuhvaćen idejnim projektom za izdavanje lokacijske dozvole ZOP 2631/2B, E-VV 44-2010, BROJ PROJEKTA I BROJA MAPE: 2631/2B, od lipnja 2011., izrađen po projektantu, ovlaštenom inženjeru građevinarstva Davoru Štrbencu, dipl.ing. građ., Dippold & Gerold Hidroprojekt 91 d.o.o. Zagreb, Brezovica, Desprimska 8, za investitora "Komunalno poduzeće " d.o.o. Križevci. Ul. Drage Grdenića 7, i to:

1. Vodove položiti van kolnika, bankina, cestovnog jarka nerazvrstanih cesta.
2. Na dionicama gdje radi drugih instalacija, građevinskih objekata i drugih opravdanih tehničkih razloga nije moguće zadovoljiti uvjete iz točke 1., vodove se dozvoljava položiti u cestovnom zemljištu uz stručnu sanaciju i to:
  - 2.1.) Gdje se vodovi polažu u cestovnom jarku, trebaju biti položene na dubini minimalno 0,5 m od kote dna cestovnog jarka punog profila, s time da se ne smije narušiti sistem odvodnje oborinskih voda sa nerazvrstane ceste. Sanaciju rova izvršiti tako da se zasipavanje rova obavi kamenim materijalom odgovarajuće kvalitete i granulacije, u slojevima i sabijanjem slojeva do potrebne sabitosti i profiliranjem dna cestovnog jarka na niveletu cestovnog jarka u punom profilu. Ne dozvoljava se postavljanje revizionih okana u cestovne

jarke koji bi mogli poremetiti odvodnju oborinskih voda. Obnoviti oštećene bankine odgovarajućim kamenim materijalom sa ručnim planiranjem na visinu ruba asfalta.

**2.2.)** Gdje se vodovi **polažu u asfaltni kolnik nerazvrstane ceste, koji je širine do 3,00 m** trebaju se **položiti u sredinu kolnika** nerazvrstane ceste. Izvršiti obostrano rezanje rova postojećeg asfalta. Sanaciju rova izvršiti zasipavanjem kamenim materijalom odgovarajuće kvalitete i granulacije za postavu novog asfaltnog sloja, te sabijanje u slojevima do potrebne zbijenosti  $Me \text{ min } 80 \text{ MN/m}^2$ , postaviti betonsku ploču C16/20 minimalne debljine betona 15 cm, **te asfaltirati širinu rova asfaltom BNHS 0/16, debljine 6,00 cm ugrađeno**. Zatim je potrebno postaviti novi asfaltni habajući sloj **BNHS 0/11, debljine 4,00 cm ugrađeno, preko cjelokupne širine asfaltnog kolnika**. Svi poklopci revizionih okana moraju biti postavljeni na niveletu novog habajućeg asfaltnog sloja. Potrebno je obnoviti horizontalnu signalizaciju, ako je postojala, kao i postaviti prometne znakove koji su postojali. Zamijeniti, eventualno, oštećene rubnjake ili kanalice, obnoviti oštećene bankine odgovarajućim kamenim materijalom sa ručnim planiranjem na visinu ruba asfalta, obnoviti cestovne jarke u punom profilu. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. Ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i okolnog terena.

**2.3.)** Gdje se vodovi **polažu u asfaltni kolnik nerazvrstane ceste, koji je širine veće od 3,00 m**, trebaju se **položiti u sredini prometne trake** nerazvrstane ceste. Izvršiti obostrano rezanje rova postojećeg asfalta. Sanaciju rova izvršiti zasipavanjem kamenim materijalom odgovarajuće kvalitete i granulacije za postavu novog asfaltnog sloja, te sabijanjem u slojevima do potrebne zbijenosti  $Me \text{ min } 80 \text{ MN/m}^2$ , postaviti betonsku ploču C16/20 minimalne debljine 15 cm. Izvršiti ponovno rezanje, eventualnog oštećenog, ruba rova starog asfalta na ravne pravilne linije. Zatim je potrebno staviti novi **asfalt BNHS 0/16, debljine 6,00 cm ugrađeno**, ako je postojeći asfalt izveden u jednom sloju, odnosno **BNHS 0/16, debljine 6,00 cm ugrađeno i habajući sloj BNHS 0/11, debljine 4,00 cm ugrađeno**, ako je postojeći asfalt izveden od dva sloja. Svi poklopci revizionih okana moraju biti postavljeni na niveletu asfalta. Potrebno je obnoviti horizontalnu signalizaciju, ako je postojala. Zamijeniti, eventualno, oštećene rubnjake ili kanalice, obnoviti oštećene bankine odgovarajućim kamenim materijalom, sa ručnim planiranjem na visinu ruba asfalta, obnoviti cestovne jarke u punom profilu. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. Ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa cesta i okolnog terena.

**2.4.)** Gdje se vodovi **polažu u makadamski kolnik nerazvrstane ceste, koja je širine do 3,00 m** trebaju se **položiti u sredinu kolnika** nerazvrstane ceste. Sanaciju rova izvršiti zasipavanjem kamenim materijalom odgovarajuće kvalitete i granulacije, te sabijanjem u slojevima do potrebne zbijenosti  $Me \text{ min } 80 \text{ MN/m}^2$ . Svi poklopci revizionih okana moraju biti u razini sa postojećom niveletom ceste, obnoviti, eventualno, oštećene bankine odgovarajućim kamenim materijalom, kao i cestovne jarke u punom profilu, te vertikalnu signalizaciju. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. Ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i okolnog terena.

2.5.) Gdje se vodovi polažu u makadamski kolnik nerazvrstane ceste koji je širina veća od 3,00m trebaju se položiti u sredinu prometne trake nerazvrstane ceste. Sanaciju rova izvršiti zasipavanjem kamenim materijalom odgovarajuće kvalitete i granulacije, te sabijanjem u slojevima do potrebne zbijenosti  $M_e \min 80 \text{ MN/ m}^2$ . Svi poklopci revizionih okana moraju biti u razini sa postojećom niveletom ceste, obnoviti eventualno oštećene bankine odgovarajućim kamenim materijalom, kao i cestovne jarke u punom profilu te vertikalnu signalizaciju. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. Ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i okolnog terena.

2.6.) Gdje se vodovi polažu po zemljanom putu nerazvrstane ceste sanaciju rova izvršiti zbijanjem sa zemljanim materijalom u slojevima do potrebne zbijenosti. Poklopci revizionih okana moraju biti u razini sa postojećom niveletom puta. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa puta i okolnog terena.

3. Na dionicama gdje se vodovi smještaju u asfaltni ili makadamski kolnik potrebno je izraditi izvode za buduće priključke objekata.

4. Na mjestima gdje se vodovi vještaju na konstrukciju mostova dozvoljava se ovakav zahvat uz uvjet ako to statika mosta zadovoljava. U slučaju potrebnog zahvata na mostovima investitor je dužan o svom trošku postupiti prema zahtjevima nadležnog tijela.

5. Na mjestima gdje je za vodove potrebno bušenje trupa ceste, min. dubina je 1,50 m od kote nivelete postojećeg kolnika i min. 0,80 m od kote dna cestovnog jarka, a vodove treba položiti u zaštitnu cijev.

6. Projekt treba sadržavati elaborat regulacije prometa prilikom izvođenja radova.

7. Ako bi došlo do, eventualnog, oštećenja kolnika ostalih nerazvrstanih cesta, vezano za radove potrebno je izvršiti sanaciju u skladu za zahtjevom nadležnog tijela.

8. Sve zelene površine u zoni zahvata dovesti u prvobitno stanje.

9. Potrebno je ishoditi suglasnost na projektnu dokumentaciju.

10. Početak radova investitor je dužan prijaviti Komunalnom redarstvu Grada Križevaca najkasnije 7 dana prije početka radova.

11. Za sve eventualne štete i posljedice osobama i stvarima koje mogu nastati po ovom zahvatu odgovoran je investitor( izvođač).



Primljeno: 29-09-2011		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Uredžbeni broj	Pril.	Vrij.



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**  
**POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA**  
**ODJEL ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA**  
**INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA**

NEKLASIFICIRANO  
3.NVD - POŠTANSKOM SLUŽBOM

Broj: 511-06-04/5-140-173/2-11. III  
Koprivnica, 26. rujna 2011.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša  
Ispostava u Križevcima

Predmet: „Komunalno poduzeće“ d.o.o. Križevci

Rekonstrukcija kanalizacijskog sustava „Križevci-centar“

Posebni uvjeti gradnje iz područja zaštite od požara  
- daje se

Veza: Vaš dopis Klasa: UP-I-350-05/11-02/92,  
Urbroj: 2137/1-06/203-11-02  
zaprimljeno 26.09.2011. godine

U svezi vašeg dopisa, broj i datum gornji, izvješćujemo vas da je uvidom u Idejni projekt T.D. 2631/2B, od lipnja 2011.godine, izrađen po PB „Dippold & Gerold Hidroprojekt 91“ d.o.o. iz Zagreba, navedene građevine na kat. čest. br. – prema Idejnom projektu, utvrđeno da JE isti USKLAĐEN s posebnim propisima iz područja zaštite od požara.

S poštovanjem,

VODITELJ INSPEKTORATA  
UNUTARNJIH POSLOVA :

Dostavljeno:

1. Koprivničko-križevačka županija  
Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša  
Ispostava u Križevcima
2. Pismohrana – ovdje





REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO KULTURE

Republika Hrvatska  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

Primljeno:	30-09-2011	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

Uprava za zaštitu kulturne baštine  
Konzervatorski odjel u Bjelovaru

Klasa: 612-08/11-05/0592  
Ur.broj: 532-04-05/04-11-02  
Bjelovar, 28. rujna 2011.

Koprivničko križevačka županija  
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša  
Ispostava Križevci  
Ivana Zakmardija Dijankovečkog 18  
48260 Križevci

PREDMET: - Stručno mišljenje  
- Križevci, rekonstrukcija kanalizacijskog sustava „Križevci – centar“, cjelina 2 B  
- Investitor : Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci

VEZA : Vaša klasa: UP/I-350-05/11-02/92, Ur.broj : 2137/01-06/203-11-02 od 14. rujna 2011. godine

Na temelju zahtjeva Koprivničko križevačka županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostave u Križevcima, Konzervatorski odjel u Bjelovaru daje stručno mišljenje za zahvat u prostoru, rekonstrukcija kanalizacijskog sustava „Križevci – centar“, cjelina 2 B , kako slijedi:

1. Konzervatorski odjel u Bjelovaru suglasan je s predloženim zahvatom u prostoru prema idejnom projektu izrađenim od strane tvrtke Dippold & Gerold, Hidroprojekt 01 d.o.o., Brezovica, zajednička oznaka projekta : 2631/2B, E-VV 44-2010, broj projekta i mape : 2631/2B iz lipnja 2011. godine.
2. Investitor je dužan tijekom izvođenja zemljanih radova osigurati provođenje arheološkog nadzora. Troškove arheološkog nadzora snosi investitor i obvezan je osigurati sve potrebne uvjete za njegovo neometano provođenje.
3. Ako se pri izvođenju radova naiđe na arheološke nalaze ili nalazište, temeljem članka 45. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("NN" br. 69/99, 151/03), izvođač radova dužan je odmah iste prekinuti, te o nalazu obavijestiti nadležno tijelo Ministarstva kulture. Također, izvođač je dužan pridržavati se i svih drugih odredbi koje proizlaze iz članka 45. i 46. navedenog zakona.



PO OVLAŠTENJU MINISTRA  
PROČELNIK:

Milan Pezelj, d.i.a.

**DOSTAVITI:**

- 1) Komunalno poduzeće Križevci, Drage Grdenića 7, 48 260 Križevci
- 2) Dippold & Gerold, Hidroprojekt 91, Desprimska 8, 10 257 Brezovica
- 3) Ovoj Upravi, Ovdje
- 4) Pismohrani

**HEP** - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

**ELEKTRA BJELOVAR  
POGON KRIŽEVCI**

48260 Križevci  
Trg Sv. Florijana 3

TELEFON • 048 720 111  
TELEFAKS • 048 720 100  
POŠTA • 48260 • SERVIS  
ŽIRO RAČUN • 2340009-1410077732

Republika Hrvatska  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

6137/1-08/2 Upravni odjel za prostorno uređenje  
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

Primljeno: 22-08-2011		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Uputžbeni broj	Pril.	Vrij.

Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša  
Ispostava Križevci

Ivana Zakmardija Dijakovečkog 18  
48260 Križevci

NAŠ BROJ I ZNAK 400602-7558/2011-JR

VAŠ BROJ I ZNAK Klasa: UP-I-350-05/11-02/92  
Datum: 21.07.2011. god.

PREDMET Posebni uvjeti građenja

DATUM 17.08.2011.

Na temelju Vašeg projekta Ur.broj: 2137/1-06/203-11-02 pregledana je dostavljena dokumentacija za zahvat u prostoru:

**Rekonstrukcija kanalizacijskog sustava  
„Križevci – centar“  
Cjelina 2 B – glavni kolektor sliva sifona 6  
(2631/2B, E-VV 44-2010)**

Pregledom Vaše dokumentacije i uvidom u našu tehničku dokumentaciju utvrdili smo:

- na području zahvata **postoje** naši zračni i podzemnih niskonaponski i srednjenaponski elektroenergetski vodovi

Prilikom projektiranja i izgradnje potrebno je obratiti pažnju na sljedeće:

- udaljenost kanalizacijskih instalacija od stupova DV 10 kV mora biti **3,0** (tri) metra, a u naseljenim mjestima iznimno se dozvoljava udaljenost kanalizacijskih instalacija od stupova DV 10 kV minimalno **1,0** (jedan) metar mjereno od ruba rova kanalizacijskih instalacija
- udaljenost kanalizacijskih instalacija od stupova mreže 0,4 kV mora biti **2,0** (dva) metra, a u naseljenim mjestima iznimno se dozvoljava udaljenost kanalizacijskih instalacija od stupova mreže 0,4 kV minimalno **1,0** (jedan) metar mjereno od ruba rova
- križanje kanalizacijskih instalacija i podzemnih elektroenergetskih vodova dozvoljeno je uz okomitu udaljenost od najmanje **0,3 m za napon do 250 V, te 0,5 m za više napone**. Ako to nije moguće potrebno je elektroenergetski kabel dodatno na mjestima križanja zaštititi zaštitnom cijevi u dužini od **1,0** (jedan) metar od osi kabela
- paralelno vođenje elektroenergetskih instalacija i kanalizacijskih instalacija dozvoljeno je uz minimalnu međusobnu udaljenost **od 1,0 m za napon do 250 V, za napon 250 do 10000 V 2,0 m, za napon veći od 10000 V 3,0 m.**

**ČLAN HEP GRUPE**

- prilikom radova potrebno je obratiti pažnju i na eventualne niskonaponske priključke građevina i uzemljenja koji se sa stupova vidljivo spuštaju u zemlju da ne bi došlo do oštećenja istih
- prije bilo kakvih radova na kanalizacijskim instalacijama, a koji se odvijaju u blizini podzemnih EE instalacija obavijestiti minimalno **2 (dva) dana** prije HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. "Elektra" Bjelovar – Pogon Križevci radi detekcije i iskolčenja istih
- na mjestu preklapanja kanalizacijskih instalacija sa elektroenergetskim instalacijama, radovi se moraju izvoditi ručno, najmanje **1 (jedan) metar** od osi kabela sa lijeve i desne strane

Za eventualnu štetu na elektroenergetskom postrojenju prilikom izvođenja radova odgovoran je investitor. Nakon izrade projektne dokumentacije, a koja treba biti izvedena u skladu s prethodno navedenim uvjetima tj. treba sadržavati tehnička rješenja izmicanja dijelova našeg postrojenja, koji su u području zahvata rekonstrukcije kanalizacijske mreže. Kod projektiranja izmicanja posebno treba obratiti pozornost da se ne poremeti statička stabilnost našeg postrojenja. Tehničku dokumentaciju je potrebno dostaviti u HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. "Elektra" Bjelovar-Pogon Križevci radi izdavanja suglasnosti na projektnu dokumentaciju (geodetsku situaciju trase sa ucrtanim razmještajem stupova u digitalnom obliku u apsolutnim koordinatama u šestoj zoni).

Po završetku radova investitor je dužan HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. "Elektra" Bjelovar-Pogon Križevci dostaviti geodetski elaborat izvedbenog stanja sa ucrtanim mjestima križanja, paralelnog vođenja ili vođenja po istoj trasi kanalizacijske mreže i njezinih priključaka sa našim elektroenergetskim postrojenjem u digitalnom obliku u apsolutnim koordinatama u šestoj zoni.


Prilog: - prikaz zračnih i podzemnih elektroenergetskih vodova u 1 list na osnovnoj državnoj karti u mjerilu 1:5 000 od 08/2011

Izradio:  
Neven Jaki, el. teh.

*Jaki*

Rukovoditelj odjela za vođenje pogona  
HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o.  
"Elektra" Bjelovar – Pogon Križevci d.o.o. ZAGREB  
ELEKTRA BIJELOVAR  
Jurica Rakamarić, dipl. inženjer  
8

#### ČLAN HEP GRUPE



<b>HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.</b> <b>"ELEKTRA" BJELOVAR-POGON KRIŽEVCI</b> TRG. SV. FLORIJANA 3, 48260 KRIŽEVCI TEL +385 (0)48 720 111 FAX +385 (0)48 720 100			PROJEKTANT: Jurica Rakamarić dipl. ing. el.	FAZA: POSEBNI UVJETI
MJERILO: 1:5000			SURADNIK: Neven Jaki el. teh.	INVESTITOR: KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. 48260 Križevci, Drage Grdeniča 7
PRILOG BR: 1			CRTAO: Neven Jaki el. teh.	OBJEKT: REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA "KRIŽEVCI-CENTAR", CJELINA 2B GLAVNI KOLEKTOR SLIVA SIFONA 6 (2631/2B)
DATUM: 08/2011			ODOBRILO: Jurica Rakamarić dipl. ing. el.	SADRŽAJ: Nacrtrase SN i NN vodova na području zahvata - situacija na osnovnoj državnoj karti
JEDINSTVENI BROJ TD: 400602-7568/2011-JR			BROJ TD: 23/11	LIST BR: 1/1

NN mreža - 0.4 kV  
 SN mreža - 10 kV

Predmet : **Utvrđivanje posebnih uvjeta građenja**

Križevci, 28.07.2011.

Naš znak: 121/001/jf

 URED DRŽAVNE UPRAVE KOPRIVNIČKO-  
 -KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 Upravni odjel za prostorno uređenje  
 gradnju i zaštitu okoliša  
 Ispostava Križevci

48260 KRIŽEVCI

I.Z. Dijankovečkog 18

 KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.  
 KRIŽEVCI

Primljeno dana: 01.08.2011

Uredbeni broj: 1184/2011

 Republika Hrvatska  
 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
 2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,  
 gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

Primljeno:	01-08-2011	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Uredbeni broj	Pril.	Vrij.

Na temelju vašeg dopisa Klasa: UP-I-350-05/11-02/92; Ur.broj 2137/1-06/203-11-02, od 21.07.2011. i traženja posebnih uvjeta građenja za izdavanje **lokacijske dozvole za gradnju SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE „KRIŽEVCI“ REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJSKOG SUSTAV „KRIŽEVCI-CENTAR“** CJELINA 2B GLAVNI KOLEKTOR SLIVA SIFONA 6. na temelju priloženog idejnog projekta **2631/2B, E-VV 44-2010** od lipanj 2011., izrađenog po „Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91 d.o.o. za projektiranje“, a povodom zahtjeva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, ovim dokumentom izdajemo slijedeće uvjete građenja, koji se moraju ispoštovati u glavnom, odnosno izvedbenom projektu.

Pregledom raspoložive dokumentacije utvrđeno je da trasom gdje je predviđena rekonstrukcija kanalizijskog sustava ima uređaja i opreme plinskog distribucijskog sustava. Glede navedenog određuju se slijedeći uvjeti.

Ulični plinovod ukopan je po putnom jarku a kućni priključci priključeni su na glavni plinovod pod kutom od 90° na lijevu i desnu stranu.

Zbog rekonstrukcije kanalizijskog sustava doći će do paralelnog vođenja kanalizijskog sustava i plinovoda te se na tim mjestima mora poštivati minimalni razmak 1. metar od plinovoda. Na mjestima gdje će kanalizijski sustav biti ukopan u jednu stranu ceste doći će do preklapanja sa kućnim priključcima gdje je potrebno obratiti pažnju na slijedeće:

1. Iskop rova za kanalizijski sustav na malim razmacima mora se vršiti pažljivo i ručno. Ovo se zahtijeva na mjestima uzdužnog polaganja i križanja kanalizijskog sustava i plinovoda.
2. Paralelni razmak kanalizijskog sustava ne postavljati na udaljenost manju od 1. m od cijevi plinovoda.
3. Na mjestima križanja kanalizijskog sustava i plinovoda mora se poštovati minimalni razmak od najmanje 30 cm.
4. Zatrpavanje rova na mjestima gdje je za vrijeme gradnje kanalizacije, plinovod ostao bez pješčanog omotača prilikom zatrpavanja rova potrebno je ubaciti fini pijesak i ručno ga

podbiti pod plinovodnu cijev, a zatim zatrpati finim pijeskom 10 cm iznad tjemena cijevi i ručno nabiti. Ostatak rova se može napuniti do vrha sa materijalom iz iskopa, ali ga svakih 30 cm treba ručno nabijati.

5. Prije početka radova izvođač mora obavijestiti Distributera plina, kako bismo izašli na mjesto radova i točno locirali plinovodne instalacije na mjestima križanja odnosno približavanja vodovoda plinovodu.
6. Ukoliko se investitor-izvođač radova ne pridržava navedenih uvjeta, snosit će materijalnu i krivičnu odgovornost za eventualnu štetu i posljedice nastale tijekom rada, a i sve štete kao posljedice nepridržavanja ovih uvjeta
7. Ovi posebni uvjeti građenja koriste se u postupku ishodaenja lokacijske dozvole i vrijede dvije godine od dana izdavanja.
7. U slučaju bitnih promjena projekta vodovoda ili odstupanja od ovih uvjeta, investitor se obvezuje ishoditi izmjenu ovih posebnih uvjeta.
8. Na temelju ovih uvjeta ne smije se početi sa gradnjom, već je potrebno izraditi projektnu dokumentaciju za ishodaenje građevinske dozvole, kako je prethodno navedeno.

RADNIK – PLIN d.o.o.

Direktor:  
Josip Furmeg



**RADNIK-PLIN d.o.o.**  
za opskrbu  
i distribuciju plina  
Križevci, Ul. kralja Tomislava 45

Dostaviti:

- Naslovu
- Pismohrana
- ovdje



**REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA  
I SOCIJALNE SKRBI**

**Uprva za sanitarnu inspekciju  
Služba za županijsku sanitarnu inspekciju  
Odsjek za sjeverozapadnu Hrvatsku  
Odsjek za Koprivničko – križevačku županiju  
Ispostava Križevci**

**Klasa: 540- 02 / 11 - 03 / 7531**

**Ur. broj: 534-08-3-2-1-1/1-11-02.**

**Križevci , 27.09. 2011.**

Republika Hrvatska  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

Primljeno:	28-09-2011	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

Viši sanitarni inspektor , Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi , Uprave za sanitarnu inspekciju Službe za županijsku sanitarnu inspekciju , Odsjeka za sjeverozapadnu Hrvatsku Odsjeka za Koprivničko – križevačku županiju – Ispostave Križevci , , rješavajući u postupku pokrenutom po zahtjevu Koprivničko – križevačke županije , Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša- Ispostave Križevci , Klasa : UP-I- 350-05/ 11-02 / 92., Ur. broja : : 2137 / 1 -6/203-11-2. , od 14. 09. 2011. godine , zaprimitog , 19.09. 2011. godine , na temelju članka 2. i 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji ( Narodne novine broj: 113 / 2008 i 88 / 2010. ) , a u svezi s člankom 109. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( Narodne novine broj: 76 / 2007 i 38/09 ) ) , utvrđuje slijedeće

**SANITARNO TEHNIČKE I HIGIJENSKJE UVJETE  
za rekonstrukciju kanalizacijskog sustava „ Križevci – centar – cjelina 2B,**

1. Uvidom u idejni projekat lociranja i izgradnje predmetne građevine koji je izrađen po tvrtki „ Dippold & Gerold – HIDROPROJEKT 91“ . d.o.o. Zagreb , broj: 2631/2B. od lipnja , 2011. godine , , utvrđeno je da uvjeti navedeni u istom glede rekonstrukcije kanalizacijskog sustava „ Križevci centar – cjelina 2B, , su sukladni sa sanitarno tehničkim i higijenskim uvjetima za ovu vrstu objekata , glede zaštite zemljišta od onečišćenja a kroz njega i zaštite pitke vode u podzemlju.

2. Mjesta križanja vodovodne mreže sa kanalizacijskom mrežom moraju biti tako izgrađena da se onemogući onečišćenje vode u sustavu vodovodne mreže , odnosno kanalizacijske cijevi moraju biti postavljene u zemljene iskope najmanje dubine 1.m. ispod vodovodnih cijevi.

3. Prijelaz sifona sekundarne kanalizacijske mreže navedenog naselja ispod potoka mora biti sigurnosno izveden od arondacije

4. Sustav se mora izgraditi kao vodonepropustan i o tome se prije uporabe mora pribaviti od strane investitora pravno valjan dokument ( Atest vodonepropusnosti )


5. Sustav funkcionalno spojiti sa postojećim sustavom pročišćivanja otpadnih voda grada Križevci .

**DOSTAVITI**

**Podnosiocu zahtjeva X2.**

**2. Pismohrana – o v d j e**

**VIŠI SANITARNI INSPEKTOR  
Jozo Gujić dipl. san ing.**





HRVATSKE VODE  
VODNOGOSPODARSKI ODJEL  
ZA VODNO PODRUČJE SLIVA SAVE  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220  
Tel.: 01 / 63 07 333 Fax: 01 / 63 07 482

KLASA: UP/I<sup>0</sup>-325-01/11-07/3897

URBROJ: 374-21-4-11-3

Zagreb, 08. kolovoza 2011. godine

Republika Hrvatska  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

Primljeno: 11-08-2011		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Uredbeni broj	Pril.	Vrij.

Koprivničko-križevačka županija  
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša  
Ispostava Križevci  
Ivana Z. Dijankovečkog 18  
48260 Križevci

**Predmet:** Idejni projekt za lokacijsku dozvolu, Dippold & Gerold Hidroprojekt 91 d.o.o.  
-izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju kanalizacijskog sustava "Križevci-centar",  
cjelina 2B,  
-dostava vodopravnih uvjeta

Veza: KLASA: UP-I-350-05/11-02/92, URBROJ: 2137/1-06/203-11-02 od 21.07.2011. godine

U prilogu Vam dostavljamo vodopravne uvjete za zahvat u prostoru: rekonstrukcija kanalizacijskog sustava "Križevci-centar", cjelina 2B, Glavni kolektor sliva sifona 6.

V. d. direktora VGO Sava:  
Gorazd Hafner, dipl.ing.građ.



O tome obavijest:

1. Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci,  
Ulica Drage Grdenića 7, Križevci
2. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva,  
Uprava gospodarenja vodama
3. VGI „Česma-Glogovnica“ Bjelovar
4. Referada
5. Pismohrana

PO IZMISLI IDEJNOG PROJEKTA OD 27.02.2011.g  
SU H.VODE IZSAVILE DANAS 29.02.2012.g  
DA VODOPRAVNI UVJETI OD 08.08.2011.g  
VRISUJE I NE TREBA IH MISLJATI  
(g. MATKONIC, Zagreb) knob-šćanić



**HRVATSKE VODE**  
**VODNOGOSPODARSKI ODJEL**  
**ZA VODNO PODRUČJE SLIVA SAVE**  
**ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220**  
**Tel.: 01 / 63 07 333 Fax: 01 / 61 54 479**

KLASA: UP/I<sup>0</sup>-325-01/11-07/3897

URBROJ: 374-21-4-11-2

Zagreb, 08. kolovoza 2011. godine

Republika Hrvatska  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

Primitljeno:	11-08-2011	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save, Zagreb, na temelju članka 143. stavka 2. točke 1. i stavka 7. Zakona o vodama ("Narodne novine" br. 153/09), u povodu poziva Koprivničko-križevačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci, KLASA: UP-I-350-05/11-02/92, URBROJ: 2137/1-06/203-11-02 od 21. srpnja 2011. godine na uvid u idejni projekt u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukcija kanalizacijskog sustava "Križevci-centar" cjelina 2B, radi pribavljanja posebnih uvjeta iz članka 106. stavka 1. podstavka 7., 8. i 9. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) u smislu odredbi članka 143. stavka 1. Zakona o vodama, nakon pregleda dostavljene dokumentacije izdaju

### VODOPRAVNE UVJETE

**za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijskog sustava "Križevci-centar",  
cjelina 2B**

S vodnogospodarskog gledišta projektna dokumentacija treba sadržavati:

1. Preglednu situaciju sadašnjeg stanja područja u pogodnom mjerilu s ucrtanim slivnim područjem glavnog kolektora sliva sifona 6 i priključenjem na postojeći sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda grada Križevaca, sifon 6, te svim vodnogospodarskim objektima na koje bi građevina za koju se utvrđuju ovi vodopravni uvjeti mogla imati utjecaja. U situaciju treba ucrtati sve ostale građevine od značaja za vodnogospodarske interese (prometnice, instalacije vodovoda i kanalizacije i dr.).  
Detaljnu situaciju glavnog kolektora sliva sifona 6 na mjestima neposrednog dodira s vodnogospodarskim objektima (nasipi, kanali, obaloutvrde i sl.) iz koje je vidljiv međusobni odnos.
2. Geodetski snimak i uzdužni profil terena na usvojenoj trasi glavnog kolektora sliva sifona 6 i kanala u Koprivničkoj ulici te priključak na postojeći sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda.
3. Hidraulički proračun i dimenzioniranje glavnog kolektora sliva sifona 6 i kanala u Koprivničkoj ulici koje je potrebno provesti temeljem kriterija za mješoviti sustav odvodnje.
4. Dimenzioniranje glavnog kolektora sliva sifona 6, kod čega treba osigurati minimalne brzine tečenja od barem  $v = 0,5$  m/s, a maksimalnu brzinu ograničiti ovisno o vrsti cijevi.
5. Izbor uzdužnih padova, vrstu cijevi, dubinu polaganja, vodeći računa da se korisnici mogu priključiti te osigurati gravitacijsko tečenje otpadnih voda gdje to terenski uvjeti omogućavaju.
6. Radi očuvanja i održavanja regulacijskih i zaštitnih te drugih vodnih građevina i sprečavanja pogoršanja vodnoga režima, zabranjeno je:
  - podizati zgrade i druge objekte na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba vodotoka ili kanala,
  - podizati zgrade, ograde i druge građevine, osim regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina do 6 metara od vanjske nožice nasipa, odnosno od vanjskog ruba regulacijsko-zaštitne vodne građevine koja nije nasip (obala i obaloutvrda),
  - u vodotoke i druge vode, akumulacije, retencije, melioracijske i druge kanale i u inundacijskom području odlagati zemlju, kamen, otpadne i druge tvari te obavljati druge radnje kojima se može utjecati na promjenu toka, vodostaja, količine ili kakvoće vode ili otežati održavanje vodnog sustava,
  - na građevinama za osnovnu i detaljnu melioracijsku odvodnju zabranjeno je, do udaljenosti od 3 metra od ruba tih građevina, orati i kopati zemlju te obavljati druge radnje kojima se mogu oštetiti melioracijske vodne građevine ili poremetiti njihovo namjensko funkcioniranje.

Sva eventualna odstupanja usuglasiti u vidu zapisnika s nadležnim VGI "Česma-Glogovnica" Bjelovar.

7. Kod izvođenja radova na vodnom dobru, investitor je dužan osigurati vodni nadzor djelatnika Hrvatskih voda koje će obavijestiti 10 (deset) dana prije početka izvođenja predmetnih radova.

8. Predmetne građevine za odvodnju izvesti od vodonepropusnog materijala.

9. Investitor je dužan na tehničkom pregledu predočiti:

- Atest o vodonepropusnosti izvedene predmetne građevine izdan po ovlaštenoj osobi,
- Geodetski snimak izvedenog stanja.

10. Tehničkom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuće mjere da izgradnjom građevine za koje se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dođe do šteta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

Projektant je odgovoran za usklađenost glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima, temeljem članka 179. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11).

Vodopravni uvjeti se mijenjaju kada se prema propisima o prostornom uređenju i gradnji mijenja lokacijska dozvola, članak 147. stavak 1. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 153/09).

Vodopravni uvjeti važe dok važi lokacijska dozvola, članak 147. stavak 3. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 153/09).

### O b r a z l o ž e n j e

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci, dostavila je Hrvatskim vodama, VGO Sava, Službi zaštite voda, poziv na uvid u idejni projekt, KLASA: UP-I-350-05/11-02/92, URBROJ: 2137/1-06/203-11-02 od 21. srpnja 2011. god., radi pribavljanja posebnih uvjeta iz članka 106. stavak 1. podstavka 7., 8. i 9. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) za izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju kanalizacijskog sustava "Križevci-centar", cjelina 2B.

Uvid u idejni projekt održan je 03. kolovoza 2011. godine u Križevcima.

-Idejni projekt se sastoji od jedne knjige: Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za radove na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije "Križevci", rekonstrukcija kanalizacijskog sustava "Križevci-centar", cjelina 2B, glavni kolektor sliva sifona 6, zajednička oznaka projekta: 2631/2B, E-VV 44-2010, broj projekta i broj mape: 2631/2B, Izradila zajednica ponuditelja, Vodeći član: Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91 d.o.o., Brezovica, Desprimska 8, glavni projektant Dalibor Vacek, dipl.ing. građ., projektant Davor Štrbenac, dipl.ing.građ., lipanj 2011. godine.

-Nakon uvida u idejni projekt daje se očitovanje:

-Investitor je Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci.

-Predmet ovog Idejnog projekta za izdavanje Lokacijske dozvole je izgradnja glavnog kolektora sliva sifona 6 i rekonstrukcija sjevernog i južnog kraka kanala u Koprivničkoj ulici u Križevcima.

-Trasa glavnog kolektora sliva sifona 6 započinje u Potočkoj ulici gdje se na njega priključuje postojeći sustav javne odvodnje, zatim slijedi rubni dio koridora prometnih površina, nastavlja po zapadnom dijelu parkirališnih površina, prilagođava se stanju na terenu, izbija na koridor puta i prati ga sve do Ulice bana Josipa Jelačića. Po prijelazu te prometnica trasa prati zapadni rub ulice. Kod križanja sa Koprivničkom ulicom na kolektor se spajaju sjeverni i južni kanal Koprivničke ulice. Trasa nastavlja dalje Ulicom Ivana Gundulića i kod stacionaže 0+922,02 se priključuje na postojeći sustav javne odvodnje (nastavno na sifon 6).

-U Koprivničkoj ulici će se provesti rekonstrukcija postojećeg sjevernog i južnog kanala.

-Glavni projekt rekonstrukcije kanalizacijskog sustava "Križevci-centar", cjelina 2B potrebno je izraditi sukladno vodopravnim uvjetima u dispozitivu kako bi bio usklađen s odredbama zakona i propisa iz nadležnosti Hrvatskih voda.

Nakon svega navedenog proizlazi da izgradnja predmetnog objekta, uz pridržavanje tehničkih propisa, nije u suprotnosti s vodnogospodarskim interesima i Zakonom o vodama te su se mogli utvrditi vodopravni uvjeti kao u dispozitivu.

**Uputa o pravnom lijeku:**

Žalbu protiv vodopravnih uvjeta izdanih za potrebe postupka izdavanja lokacijske dozvole, ovlaštena je izjaviti stranka po čijem je zahtjevu pokrenut postupak za izdavanje lokacijske dozvole.

Žalba se u roku od 15 dana od dana dostave vodopravnih uvjeta stranci, neposredno ili preporučeno poštom, podnosi Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Upravi gospodarenja vodama, putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn, u državnim biljezima prema Tar. br. 2 Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama.

p.o. generalnog direktora

*Stanišlav Pandurić*  
Stanišlav Pandurić, dipl.ing.grad.

Pristav. I. vrste zvanja



**DOSTAVITI:**

1. Koprivničko-križevačka županija,  
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,  
Ispostava Križevci, Ivana Z. Dijankovečkog 18, Križevci
2. Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci,  
Ulica Drage Grdenića 7, Križevci
3. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva,  
Uprava gospodarenja vodama
4. VGI „Česma-Glogovnica“ Bjelovar
5. Referada
6. Pismohrana



HRVATSKE VODE  
VODNOGOSPODARSKI ODJEL  
ZA VODNO PODRUČJE SLIVA SAVE  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220  
Tel.: 01 / 63 07 333 Fax: 01 / 63 07 482

KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.  
KRIŽEVCI

Primljeno dana: 16.08.2011

Urudžbeni broj: 1267/2011

1/2 direktor  
Danko

KLASA: UP/I<sup>0</sup>-325-01/11-07/3897

URBROJ: 374-21-4-11-3

Zagreb, 08. kolovoza 2011. godine

Koprivničko-križevačka županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Ispostava Križevci

Ivana Z. Dijankovečkog 18

48260 Križevci

**Predmet:** Idejni projekt za lokacijsku dozvolu, Dippold & Gerold Hidroprojekt 91 d.o.o.  
-izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju kanalizacijskog sustava "Križevci-centar",  
cjelina 2B,  
-dostava vodopravnih uvjeta

Veza: KLASA: UP-I-350-05/11-02/92, URBROJ: 2137/1-06/203-11-02 od 21.07.2011. godine

U prilogu Vam dostavljamo vodopravne uvjete za zahvat u prostoru: rekonstrukcija kanalizacijskog sustava "Križevci-centar", cjelina 2B, Glavni kolektor sliva sifona 6.

V.d. direktora VGO Sava:

Gorazd Hafner, dipl.ing. građ.

O tome obavijest:

1. Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci,  
Ulica Drage Grdenića 7, Križevci
2. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva,  
Uprava gospodarenja vodama
3. VGI „Česma-Glogovnica“ Bjelovar
4. Referada
5. Pismohrana



HRVATSKE VODE  
VODNOGOSPODARSKI ODJEL  
ZA VODNO PODRUČJE SLIVA SAVE  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220  
Tel.: 01 / 63 07 333 Fax: 01 / 61 54 479

KLASA: UP/I<sup>0</sup>-325-01/11-07/3897

URBROJ: 374-21-4-11-2

Zagreb, 08. kolovoza 2011. godine

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save, Zagreb, na temelju članka 143. stavka 2. točke 1. i stavka 7. Zakona o vodama ("Narodne novine" br. 153/09), u povodu poziva Koprivničko-križevačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci, KLASA: UP-I-350-05/11-02/92, URBROJ: 2137/1-06/203-11-02 od 21. srpnja 2011. godine na uvid u idejni projekt u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukcija kanalizacijskog sustava "Križevci-centar" cjelina 2B, radi pribavljanja posebnih uvjeta iz članka 106. stavka 1. podstavka 7., 8. i 9. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) u smislu odredbi članka 143. stavka 1. Zakona o vodama, nakon pregleda dostavljene dokumentacije izdaju

### VODOPRAVNE UVJETE

za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijskog sustava "Križevci-centar",  
cjelina 2B

S vodnogospodarskog gledišta projektna dokumentacija treba sadržavati:

1. Preglednu situaciju sadašnjeg stanja područja u pogodnom mjerilu s ucrtanim slivnim područjem glavnog kolektora sliva sifona 6 i priključenjem na postojeći sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda grada Križevaca, sifon 6, te svim vodnogospodarskim objektima na koje bi građevina za koju se utvrđuju ovi vodopravni uvjeti mogla imati utjecaja. U situaciju treba ucrtati sve ostale građevine od značaja za vodnogospodarske interese (prometnice, instalacije vodovoda i kanalizacije i dr.).  
Detaljnu situaciju glavnog kolektora sliva sifona 6 na mjestima neposrednog dodira s vodnogospodarskim objektima (nasipi, kanali, obaloutvrde i sl.) iz koje je vidljiv međusobni odnos.
2. Geodetski snimak i uzdužni profil terena na usvojenoj trasi glavnog kolektora sliva sifona 6 i kanala u Koprivničkoj ulici te priključak na postojeći sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda.
3. Hidraulički proračun i dimenzioniranje glavnog kolektora sliva sifona 6 i kanala u Koprivničkoj ulici koje je potrebno provesti temeljem kriterija za mješoviti sustav odvodnje.
4. Dimenzioniranje glavnog kolektora sliva sifona 6, kod čega treba osigurati minimalne brzine tečenja od barem  $v = 0,5$  m/s, a maksimalnu brzinu ograničiti ovisno o vrsti cijevi.
5. Izbor uzdužnih padova, vrstu cijevi, dubinu polaganja, vodeći računa da se korisnici mogu priključiti te osigurati gravitacijsko tečenje otpadnih voda gdje to terenski uvjeti omogućavaju.
6. Radi očuvanja i održavanja regulacijskih i zaštitnih te drugih vodnih građevina i sprečavanja pogoršanja vodnoga režima, zabranjeno je:
  - podizati zgrade i druge objekte na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba vodotoka ili kanala,
  - podizati zgrade, ograde i druge građevine, osim regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina do 6 metara od vanjske nožice nasipa, odnosno od vanjskog ruba regulacijsko-zaštitne vodne građevine koja nije nasip (obala i obaloutvrda),
  - u vodotoke i druge vode, akumulacije, retencije, melioracijske i druge kanale i u inundacijskom području odlagati zemlju, kamen, otpadne i druge tvari te obavljati druge radnje kojima se može utjecati na promjenu toka, vodostaja, količine ili kakvoće vode ili otežati održavanje vodnog sustava,
  - na građevinama za osnovnu i detaljnu melioracijsku odvodnju zabranjeno je, do udaljenosti od 3 metra od ruba tih građevina, orati i kopati zemlju te obavljati druge radnje kojima se mogu oštetiti melioracijske vodne građevine ili poremetiti njihovo namjensko funkcioniranje.

Sva eventualna odstupanja usuglasiti u vidu zapisnika s nadležnim VGI "Česma-Glogovnica" Bjelovar.

7. Kod izvođenja radova na vodnom dobru, investitor je dužan osigurati vodni nadzor djelatnika Hrvatskih voda koje će obavijestiti 10 (deset) dana prije početka izvođenja predmetnih radova.

8. Predmetne građevine za odvodnju izvesti od vodonepropusnog materijala.

9. Investitor je dužan na tehničkom pregledu predočiti:

- Atest o vodonepropusnosti izvedene predmetne građevine izdan po ovlaštenoj osobi,
- Geodetski snimak izvedenog stanja.

10. Tehničkom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuće mjere da izgradnjom građevine za koje se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dođe do šteta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

Projektant je odgovoran za usklađenost glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima, temeljem članka 179. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11).

Vodopravni uvjeti se mijenjaju kada se prema propisima o prostornom uređenju i gradnji mijenja lokacijska dozvola, članak 147. stavak 1. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 153/09).

Vodopravni uvjeti važe dok važi lokacijska dozvola, članak 147. stavak 3. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 153/09).

### O b r a z l o ž e n j e

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci, dostavila je Hrvatskim vodama, VGO Sava, Službi zaštite voda, poziv na uvid u idejni projekt, KLASA: UP-I-350-05/11-02/92, URBROJ: 2137/1-06/203-11-02 od 21. srpnja 2011. god., radi pribavljanja posebnih uvjeta iz članka 106. stavak 1. podstavka 7., 8. i 9. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) za izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju kanalizacijskog sustava "Križevci-centar", cjelina 2B.

Uvid u idejni projekt održan je 03. kolovoza 2011. godine u Križevcima.

-Idejni projekt se sastoji od jedne knjige: Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za radove na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije "Križevci", rekonstrukcija kanalizacijskog sustava "Križevci-centar", cjelina 2B, glavni kolektor sliva sifona 6, zajednička oznaka projekta: 2631/2B, E-VV 44-2010, broj projekta i broj mape: 2631/2B, Izradila zajednica ponuditelja, Vodeći član: Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91 d.o.o., Brezovica, Desprimska 8, glavni projektant Dalibor Vacek, dipl.ing. građ., projektant Davor Štrbenac, dipl.ing.građ., lipanj 2011. godine.

-Nakon uvida u idejni projekt daje se očitovanje:

-Investitor je Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci.

-Predmet ovog Idejnog projekta za izdavanje Lokacijske dozvole je izgradnja glavnog kolektora sliva sifona 6 i rekonstrukcija sjevernog i južnog kraka kanala u Koprivničkoj ulici u Križevcima.

-Trasa glavnog kolektora sliva sifona 6 započinje u Potočkoj ulici gdje se na njega priključuje postojeći sustav javne odvodnje, zatim slijedi rubni dio koridora prometnih površina, nastavlja po zapadnom dijelu parkirališnih površina, prilagođava se stanju na terenu, izbija na koridor puta i prati ga sve do Ulice bana Josipa Jelačića. Po prijelazu te prometnica trasa prati zapadni rub ulice. Kod križanja sa Koprivničkom ulicom na kolektor se spajaju sjeverni i južni kanal Koprivničke ulice. Trasa nastavlja dalje Ulicom Ivana Gundulića i kod stacionaže 0+922,02 se priključuje na postojeći sustav javne odvodnje (nastavno na sifon 6).

-U Koprivničkoj ulici će se provesti rekonstrukcija postojećeg sjevernog i južnog kanala.

-Glavni projekt rekonstrukcije kanalizacijskog sustava "Križevci-centar", cjelina 2B potrebno je izraditi sukladno vodopravnim uvjetima u dispozitivu kako bi bio usklađen s odredbama zakona i propisa iz nadležnosti Hrvatskih voda.

Nakon svega navedenog proizlazi da izgradnja predmetnog objekta, uz pridržavanje tehničkih propisa, nije u suprotnosti s vodnogospodarskim interesima i Zakonom o vodama te su se mogli utvrditi vodopravni uvjeti kao u dispozitivu.

**Uputa o pravnom lijeku:**

Žalbu protiv vodopravnih uvjeta izdanih za potrebe postupka izdavanja lokacijske dozvole, ovlaštena je izjaviti stranka po čijem je zahtjevu pokrenut postupak za izdavanje lokacijske dozvole.

Žalba se u roku od 15 dana od dana dostave vodopravnih uvjeta stranci, neposredno ili preporučeno poštom, podnosi Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Upravi gospodarenja vodama, putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn u državnim biljezima prema Tar. br. 2 Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama.

p.o. generalnog direktora  
*Stanislav Pandurić*  
Stanislav Pandurić, dipl.ing. građ.  
Prstav I. vrste zvanja



**DOSTAVITI:**

1. Koprivničko-križevačka županija,  
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,  
Ispostava Križevci, Ivana Z. Dijankovečkog 18, Križevci
2. Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci,  
Ulica Drage Grdenića 7, Križevci
3. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva,  
Uprava gospodarenja vodama
4. VGI „Česma-Glogovnica“ Bjelovar
5. Referada
6. Pismohrana